



## SILNE ODDZIAŁYWANIE ORAZ DOKŁADNIE ODWZOROWANY KOLOR

# BRADYJET J4000

Kolorowa drukarka  
etykiet

Dzięki zgodnym z przepisami, pełnokolorowym etykietom, znakom i procedurom o jakości fotograficznej, wyróżniających się doskonałą trwałością, stworzysz bezpieczniejsze i wydajniejsze miejsce pracy. Zachowaj równowagę między złożonością etykiet bezpieczeństwa i zgodności a wymogami środowiska przemysłowego, zmniejszając jednocześnie zapasy znaków bezpieczeństwa i ilość odpadów.

- ▶ **Tworzenie etykiet i znaków zgodnych z przepisami:** oznakowanie oferuje kolory niezbędne do zachowania zgodności z normami ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 i dotyczącymi ochrony przed łukiem elektrycznym
- ▶ **Większa wytrzymałość etykiet:** materiały i tusz o specjalnych formułach cechują się odpornością na trudne warunki otoczenia
- ▶ **Maksymalizacja efektów, poprawa wydajności i zmniejszenie ilości odpadów:** przechowywanie i drukowanie wyłącznie potrzebnych znaków w odpowiednim czasie, za każdym razem w pełnym kolorze o jakości fotograficznej



## Specyfikacje

| Oprogramowanie i łączność           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcje łączności                     | USB<br>Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane oprogramowanie          | Brady Workstation<br>Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ interfejsu użytkownika          | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| System operacyjny                   | Windows® 7<br>Windows® 8<br>Windows® 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Właściwości fizyczne/eksploatacyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary                             | 438,15 mm (S) x 231,14 mm (W) x 438,15 mm (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa (kg)                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funkcje drukarki                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zalecane użycie dziennie            | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia druku                   | Atramentowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor druku                         | Kolorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość druku (dpi)           | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna szerokość druku (mm)     | 203,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna szerokość etykiety (mm)  | 203,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna długość druku (mm)       | 609,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format nośnika                      | Nośnik na rolce i atrament w kasecie, dostarczane osobno                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prędkość druku (mm/s)               | 114,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zawartość                           | (1) Drukarka BradyJet J4000<br>(1) Kabel zasilający<br>(1) Kasetę z tuszem CMY z wbudowaną głowicą drukującą<br>(1) Zestaw 2 nasadek do przechowywania kasety z tuszem<br>(1) Rolka startowa nośnika o szerokości 101,60 mm (winył B-2595)<br>(1) Przewód USB<br>(1) Pamięć USB z informacjami o produkcie<br>(1) Brady Workstation Basic Suite |
| Typ wyświetlacza                    | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Drukarki

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Opis                                                                  |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 152710              | J4000-US         | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000                              |
| 152711              | J4000-EU         | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000                              |
| 152712              | J4000-UK         | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000                              |
| 322923              | J4000-EU-BWS     | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 UE + Brady Workstation Suite |
| 322924              | J4000-UK-BWS     | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 UK + Brady Workstation Suite |
| 322925              | J4000-US-BWS     | Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J4000 US + Brady Workstation Suite |

## Tusz i nasadka do przechowywania

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Opis                                                         |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 152713              | J40-CAP          | Nasadki do przechowywania kasety z tuszem do drukarki J4000  |
| 152714              | J40-CMY          | Kaseta z tuszem do drukarki BradyJet J4000, wszystkie kolory |



Gwarancja, że etykiety wszystkich próbek i sprzętu laboratoryjnego są wyraźne, czytelne i zawierają całą niezbędną informację. Łatwe projektowanie i tworzenie etykiet dla fiolek kriogenicznych, probówek do wirówek, butelek, probówek stożkowych, szkiełek i innych próbek w laboratorium.

**Workstation.BradyID.com/LAB**



Szybka identyfikacja produktów i przewodów za pomocą samodzielnie tworzonych etykiet tekstowych lub graficznych z wykorzystaniem danych seryjnych lub importowanych.

**Workstation.BradyID.com/ProductandWire**



Bezpieczeństwo w zakładzie i zgodność z przepisami dzięki tworzeniu niestandardowych znaków, etykiet oraz znaczników rur, co zapewnia dobrą widoczność instrukcji bezpieczeństwa.

**Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



Więcej informacji można znaleźć pod adresem  
**[www.bradyeurope.com/J4000](http://www.bradyeurope.com/J4000)**

## Materiał polipropylenowy B-7425J odporny na substancje chemiczne

Ten materiał polipropylenowy doskonale sprawdza się w przypadku zastosowań związanych z GHS i innego rodzaju identyfikacji pełnokolorowej, gdzie wymagana jest odporność na działanie silnych środków chemicznych.

| Oznaczenie produktu | Oznaczenie produktu | Wymiary                       | Ilość |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|
| 152778              | J40-260-7425J       | 55,12 mm (S) x 85,09 mm (W)   | 340   |
| 152779              | J40-262-7425J       | 104,90 mm (S) x 154,94 mm (W) | 200   |
| 152780              | J40-265-7425J       | 177,80 mm (S) x 254,00 mm (W) | 100   |
| 152781              | J40-321-2475J       | 203,20 mm (S) x 133,35 mm (W) | 100   |
| 152782              | J40-268-2475J       | 203,20 mm (S) x 279,40 mm (W) | 100   |
| 152783              | J40C-2250-7425J     | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 152784              | J40C-4000-7425J     | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 152785              | J40C-6000-7425J     | 152,40 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 152786              | J40C-8000-7425J     | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |

## Materiał winylowy B-2595

Idealny do etykiet stosowanych wewnątrz zakładów, w tym etykiet 5S, etykiet bezpieczeństwa, etykiet ostrzegawczych, znaczników rur, etykiet urządzeń i wizualnych etykiet w miejscu pracy.

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Wymiary                       | Ilość |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 148651              | J50-262-2595     | 104,90 mm (S) x 154,94 mm (W) | 200   |
| 148653              | J50C-4000-2595   | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 148656              | J50C-2250-2595   | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 148657              | J50-260-2595     | 55,12 mm (S) x 85,09 mm (W)   | 340   |
| 148659              | J50-265-2595     | 177,80 mm (S) x 254,00 mm (W) | 100   |
| 148660              | J50-261-2595     | 74,93 mm (S) x 109,98 mm (W)  | 270   |
| 148663              | J50C-8000-2595   | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 148664              | J50-267-2595     | 154,94 mm (S) x 210,82 mm (W) | 120   |
| 148666              | J50C-6000-2595   | 152,40 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |

## Etykiety polipropylenowe B-2585

Materiał ten idealnie nadaje się do międzynarodowego etykietowania kontenerów i pozwala na uzyskanie żywych, pełnokolorowych nadruków i grafik. Zgodny z normą BS5609 dotyczącą środowisk morskich.

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Wymiary                       | Ilość |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 150753              | J50-260-2585     | 55,12 mm (S) x 85,09 mm (W)   | 340   |
| 150754              | J50-261-2585     | 74,93 mm (S) x 109,98 mm (W)  | 270   |
| 150755              | J50-262-2585     | 104,90 mm (S) x 154,94 mm (W) | 200   |
| 150756              | J50-267-2585     | 154,94 mm (S) x 210,82 mm (W) | 120   |
| 150757              | J50-268-2585     | 203,20 mm (S) x 279,40 mm (W) | 100   |
| 150760              | J50C-2250-2585   | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 150761              | J50C-4000-2585   | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 150762              | J50C-6000-2585   | 152,40 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 150763              | J50C-8000-2585   | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |

## Materiał poliestrowy B-2569

Idealny do etykiet stosowanych wewnątrz zakładów, w tym etykiet 5S, etykiet bezpieczeństwa, etykiet ostrzegawczych, znaczników rur, etykiet urządzeń i wizualnych etykiet w miejscu pracy na powierzchniach gładkich i ze stali nierdzewnej.

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Wymiary                       | Ilość |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 148652              | J50C-6000-2569   | 152,40 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 148654              | J50-262-2569     | 104,90 mm (S) x 154,94 mm (W) | 200   |
| 148655              | J50C-8000-2569   | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 148658              | J50C-4000-2569   | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 148661              | J50-261-2569     | 74,93 mm (S) x 109,98 mm (W)  | 270   |
| 148662              | J50-260-2569     | 55,12 mm (S) x 85,09 mm (W)   | 340   |
| 148665              | J50C-2250-2569   | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 148667              | J50-265-2569     | 177,80 mm (S) x 254,00 mm (W) | 100   |
| 148668              | J50-267-2569     | 154,94 mm (S) x 210,82 mm (W) | 120   |

## Materiał poliestrowy B-2475

Idealny do etykiet produktowych, etykiet RTK i zastosowań związanych z kodami kreskowymi. Certyfikat UL.

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Wymiary                       | Ilość |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 152802              | J40-136-2475     | 38,10 mm (S) x 19,05 mm (W)   | 1000  |
| 152803              | J40-235-2475     | 38,10 mm (S) x 25,40 mm (W)   | 750   |
| 152804              | J40-137-2475     | 50,80 mm (S) x 25,40 mm (W)   | 750   |
| 152805              | J40-18-2475      | 76,20 mm (S) x 25,40 mm (W)   | 750   |
| 152806              | J40-19-2475      | 76,20 mm (S) x 50,80 mm (W)   | 250   |
| 152807              | J40-55-2475      | 101,60 mm (S) x 50,80 mm (W)  | 250   |
| 152808              | J40-25-2475      | 101,60 mm (S) x 152,40 mm (W) | 80    |
| 152809              | J40C-1125-2475   | 28,58 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 152810              | J40C-2250-2475   | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)    | 1     |
| 152811              | J40C-4000-2475   | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |
| 152812              | J40C-8000-2475   | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L)   | 1     |

## Materiał winylowy B-2581 do wielokrotnego przyklejania

Etykiety można zadrukować w pełnej gamie kolorów we własnym zakładzie stosownie do bieżących potrzeb i wykorzystywać je do wielokrotnego przyklejania.

| Oznaczenie produktu | Numer zamówienia | Wymiary                     | Ilość |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| 151110              | J50C-2250-2581   | 57,15 mm (S) x 30,48 m (L)  | 1     |
| 151111              | J50C-4000-2581   | 101,60 mm (S) x 30,48 m (L) | 1     |
| 151112              | J50C-6000-2581   | 152,40 mm (S) x 30,48 m (L) | 1     |
| 151113              | J50C-8000-2581   | 203,20 mm (S) x 30,48 m (L) | 1     |

